Bascule au sol

2817

- Homologuée classe III
- Bascule au sol en acier inoxydable 1.4301 avec ponçage orbital aléatoire
- Plateau vissé
- Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3
- Convient au montage à fleur de sol ou pose libre

Caractéristiques

- Homologuée classe III
- Bascule au sol en acier inoxydable 1.4301, avec ponçage orbital aléatoire
- Plateau vissé
- Capteurs en acier inoxydable, indice de protection IP 68
- Boîtier de raccordement en acier inoxydable
- Boîtier de raccordement indice de protection IP 65 (augmentation de l'indice de protection à IP 68 possible avec un boîtier de raccordement scellé, voir accessoires p. 73)
- Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3
- Protection élevée contre la surcharge et construction sans entretien
- Convient au montage à fleur de sol ou pose libre
- Longueur de câble de mesure 6 m (autres longueurs de câbles sur demande)
- En option avec connexion enfichable avec l'indicateur
- Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional
- Référence n° 7787 avec indicateur 3025 (clavier alphanumérique), en option: support mural

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Charge max kg	Portée kg	Modèle	Dimensions de la surface de pesée mm
2817.01.001 Infrastructure	Oui	50 | 100	1500	150 | 300	-	1000 x 800
2817.02.001 Infrastructure	Oui	100 | 200	1500	300 | 600	-	1000 x 800
2817.12.001 Infrastructure	Oui	100 | 200	3500	300 | 600	-	1250 x 1000
2817.13.001 Infrastructure	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	-	1250 x 1000
2817.14.001 Infrastructure	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	-	1250 x 1000
2817.22.001 Infrastructure	Oui	100 | 200	3500	300 | 600	-	1500 x 1250
2817.23.001 Infrastructure	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	-	1500 x 1250
2817.24.001 Infrastructure	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	-	1500 x 1250
2817.72.001 Infrastructure	Oui	100 | 200	3500	300 | 600	-	1500 x 1500
2817.73.001 Infrastructure	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	-	1500 x 1500
2817.74.001 Infrastructure	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	-	1500 x 1500
2817.33.001 Infrastructure	Oui	200 | 500	3500	600 | 1500	-	2000 x 1500
2817.34.001 Infrastructure	Oui	500 | 1000	3500	1500 | 3000	-	2000 x 1500
2817.54.001 Infrastructure	Oui	500 | 1000	7500	1500 | 3000	-	2000 x 1500
2817.56.001 Infrastructure	Oui	1000 | 2000	7500	3000 | 6000	-	2000 x 1500

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2510.24.001	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, toutes dimensions de plateformes jusqu'à 3 500 kg de force portante)
2510.24.011	Kit de montage, pour fixation pour variante posée (2 kits par infrastructure / bascule au sol sont nécessaires) (comprenant chacun 2 plaques de base, vis, chevilles et rondelles, plateforme 2 000 x 1 500, 7 500 kg de force portante)
2501.25.001	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm, pour force portante de 1,5 kg
2501.25.002	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 150 x 1 000 mm, pour force portante de 3,5 kg
2501.25.003	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.004	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.005	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.25.008	Cadre de montage, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2501.05.001	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1.000 x 800 mm, pour force portante 1,5 t
2501.05.002	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.003	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.004	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.005	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm, pour force portante 3,5 t
2501.05.011	Cadre de montage, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 x 130 mm, pour force portante 7,5 t
2505.05.001	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.05.002	Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2505.05.003		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm
2505.05.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, peint, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.05.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 100 mm, peint, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2505.05.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force port. 7,5 t /6 t. Prix sur demande
2505.06.001		Rampe d'accès lisse 1 000 x 800 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 000 x 800 mm
2505.06.002		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 000 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 250 x 1 000 mm
2505.06.003		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 250 mm
2505.06.004		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 500 x 80 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 1 500 x 1 500 mm
2505.06.007		
2505.06.005		Rampe d'accès lisse 1 000 x 1 250 x 100 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500 mm
2505.06.008		Rampe d'accès lisse 1 200 x 1 500 x 130 mm, acier inoxydable 1.4301, pour plateau de pesée 2 000 x 1 500, pour force portante 7,5 t /6t
2502.10.002		Pare-chocs pour les quatre coins, peint, l'infrastructure est surélevée de 140 mm (version en acier inoxydable sur demande)
2502.02.007		Cadre de fosse en acier inoxydable 2894, dimensions 800 x 600 x 700 (L x P x H) (hauteur = sans infrastructure) avec 4 pieds réglables
2502.02.001		Châssis support mobile, acier inoxydable, pour 2892
2502.02.002		Colonne pour châssis mobile, acier inoxydable
2502.20.001		Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2502.02.010	Châssis support mobile, acier inoxydable, pour 2893
2502.20.002	Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.20.003	Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.20.004	Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.20.005	Structure pour transport par transpalette, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2502.21.001	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.21.002	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.21.005	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2502.21.003	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.21.004	Structure pour transport par transpalette, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.22.001	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm
2502.22.002	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.22.003	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.22.004	Structure pour transport par chariot élévateur, peinte, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.22.005	RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (entkoppelt)*
2502.23.001	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 000 x 800 mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2502.23.002	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 250 x 1 000 mm
2502.23.003	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 250 mm
2502.23.004	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 1 500 x 1 500 mm
2502.23.005	Structure pour transport par chariot élévateur, acier inoxydable, 4 pieds réglables, nivelle, 2 000 x 1 500 mm
2602.01.018	Extension de câble jusqu'à 10 m (autres longueurs sur demande) pour infrastructures avec boîtier de raccordement avec un capteur 2890-93
2602.01.029	

CORMINBOEUF WAAGEN|BALANCES SA
Trancheuses | Machines sous vide
Aufschnittmaschinen | Vakuum Systeme
Route des Neigles 31, 1700 Fribourg
T. 026 402 61 51
info@corminboeufsa.ch
www.corminboeufsa.ch