




Plateforme surbaissée repliable

2825

- ▶ Classe III pour usage en métrologie légale
- ▶ Repliable, pour des exigences d'hygiène particulières
- ▶ A passer et traverser
- ▶ La bascule peut être positionnée directement sur le mur
- ▶ Le pont-bascule est en acier inoxydable, 1.4301



Caractéristiques

La balance drive-through est parfaitement adaptée à l'utilisation quotidienne dans l'entrée, la sortie et la production de marchandises. Il peut être utilisé dans une grande variété d'industries telles que le transport et la logistique, les entreprises de transformation alimentaire et les entreprises manufacturières. La balance est particulièrement plate et peut être conduite facilement et confortablement sur ou à travers les rampes en option. Grâce à la construction spéciale du point de pivot, la balance peut être positionnée directement sur un mur avec la face arrière tournée vers l'arrière. De plus, la balance est très facile à nettoyer, car elle peut être ouverte très largement.

- ▶ Homologuée classe III
- ▶ Bascule au sol en acier inoxydable, 1.4301, rabattable
- ▶ Faible hauteur (40 mm)
- ▶ Capteurs en acier inoxydable
- ▶ Boîte de jonction en acier inoxydable
- ▶ Boîtier de raccordement indice de protection IP 65 (***)Possibilité d'augmenter l'indice de protection à IP 68 avec un boîtier de raccordement scellé, voir accessoires)
- ▶ Construction d'entretien aisé, exécution hygiénique
- ▶ Ressort à gaz en acier inoxydable 1.4301
- ▶ Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3
- ▶ La construction spéciale du point de pivot permet de positionner la bascule directement sur le mur avec la face arrière tournée vers l'arrière
- ▶ Avec accès simple ou traversant
- ▶ Rampes d'accès pour déplacement aisée avec charge, longueur 489 mm (voir Accessoires)
- ▶ Longueur de câble de mesure: 6 m (autres câbles sur demande)
- ▶ En option avec connexion enfichable avec l'indicateur
- ▶ Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Modèle	Dimensions de la surface de pesée mm
2825.01.001 Plateforme surbaissée repliable	Oui	200 500	600 1500	Acier inoxydable	1.250 x 1.500

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2505.04.001	Rampe d'accès lisse, à l'avant, acier inoxydable, 1.250 x 500 x 40 mm
2510.25.005	Kit de hauteur réglable, acier inoxydable (composé de 2 x 1 mm, 1 x 3 mm, 1 x 5 mm)
2538.01.001	Barrière de passage, acier inoxydable, longueur = 1.340 mm
2516.01.005	Boîtier de raccordement en indice de protection IP 68, coulé
2505.04.002	Rampe d'accès lisse, en arrière, acier inoxydable, 1.250 x 500 x 40 mm
5711.02.001	Serrure de transport / Cadre de montage, peint en jaune (à l'achat / en échange, remboursement du prix lors du retour de la serrure de transport)