



Plateforme surbaissée

7764.20

- ▶ Homologuée classe III
- ▶ Construction en acier robuste
- ▶ Faible hauteur
- ▶ Rampes d'accès pour déplacement aisé avec charge
- ▶ Indicateur 3820 inclus



Caractéristiques

- ▶ Homologuée classe III
- ▶ Construction en acier robuste
- ▶ Faible hauteur (max. 41 mm, bordure d'accès 5 mm)
- ▶ Force portante : 1 500 kg
- ▶ Rampes d'accès pour déplacement aisé avec charge
- ▶ Avec plaques de base pour fixation de la balance (finition peint)
- ▶ Câble de mesure 6 m (autres longueurs de câble sur demande)
- ▶ Finition acier inoxydable: Capteur en acier inoxydable, indice de protection IP 68
- ▶ Finition peint : Capteur en acier nickelé, indice de protection IP 65
- ▶ Boîtier de raccordement indice de protection IP 65 (***)L'indice de protection peut être augmenté jusqu'à IP 68 avec boîtier de raccordement coulé, voir accessoires p. 69)
- ▶ En option avec connexion enfichable avec l'indicateur
- ▶ Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional
- ▶

Indicateur 3820.01.101

- ▶ Écran LC rétroéclairé, hauteur des chiffres 25 mm
- ▶ En option: Support mural / à colonne 2503.30.005
- ▶ Commande à 10 touches avec touche F librement attribuable
- ▶ Fonctions : Pesage, tarage, pesage plus/moins, comptage (avec optimisation par poids de référence et mode ajout), contrôle de pièces, contrôle, totalisation/préparation de commandes, pesage en pourcentage, ajout de poids, mesure neutre, Hold, tare automatique, réglage du filtre utilisateur, impression/EDV avec configuration variable de l'image d'impression, protocole BPL

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Modèle	Dimensions de la surface de pesée mm
7764.20.001 Plateforme surbaissée, peint	Oui	50 100	150 300	Avec indicateur 3820.01.101	1000 x 1000 x 41

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2503.30.005	Support mural/colonne 38xx, acier inoxydable (nécessaire pour colonne de table et colonne au sol)
2504.08.006	Colonne de table en acier inoxydable, enfichable, hauteur = 400 mm
2504.08.007	Raccourcissement du support de table à une hauteur = 200 mm (en liaison avec le support de table)
2504.10.001	Colonne avec plaque de base 200 x 200 mm peinte, hauteur ~1 150 mm
2504.11.001	Infrastructure colonne, acer peint 390 x 390 mm (pour colonne au sol - à poser librement)
2504.20.001	Colonne au sol avec plaque de base 200 x 200 mm, acier inoxydable, hauteur ~1 150 mm
2504.21.001	Infrastructure colonne, acier inoxydable, 390 x 390 mm (pour colonne au sol - à poser librement)
2792.40.002	Mémoire alibi montée - Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2550.05.002	Connexion enfichable avec puce d'identification montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur, par ex. pour montage au sol Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2550.05.004	Connexion enfichable avec puce d'identification, fiche de raccordement droite D = 20 mm montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2550.03.022	Câble USB 2.0 de 3 m avec 2 connecteurs A mâle, B mâle, pour version IP 42 (pour interface sérielle virtuelle USB intégrée et émulation clavier)
2563.50.001	Module d'interface Ethernet y compris prise RJ45, entrée clavier (câble 2550.03.022 nécessaire) + connexion pour feux de signalisation et emplacement pour interface sérielle (uniquement pour les variantes IP 42) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps.
2563.50.002	Une intégration Module d'interface Ethernet avec câble de raccordement de 10 m + connexion pour feux de signalisation et emplacement pour interface sérielle (uniquement pour les variantes IP 65 / 67) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible
2558.06.001	Module d'extension pour interface sérielle (2 emplacements) et connexion pour voyant de contrôle (Modules d'interface en option requis) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.49.003	Interface RS422/485 montée (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.21.007	Interface RS 232 montée, 5 pôles (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.03.002		Câble de données informatique 2 m, 5 broches – 9 broches
2550.00.008		Câble de données informatique 2-10 m, 5-9 broches
2550.03.011		Câble de données USB, connexion 38xx (IP 67) - PC, longueur du câble : 2 m
2563.10.011		Module WLAN configuré, y compris l'antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.12.002		Interface Bluetooth® avec antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible. Configuration sur mesure du format de données à transférer
5751.01.002		
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes, largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermo direct)
2550.03.010		Câble d'imprimante, 5 pol. - 9 pol., 2 m (pour imprimante 2795.20.001)
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec découpeur, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermo direct)
2795.14.005		Imprimante à ruban, largeur du papier jusqu'à 76 mm (9 broches)
2550.03.007		Câble d'imprimante, 5 pol. – 25 pol., 2 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
2550.00.009		Câble d'imprimante, 5 pol. – 25 pol., 2-10 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
5751.01.001		Configuration sur mesure du format d'impression
5751.01.004		Mise en oeuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mises à disposition
2562.01.004		Afficheur LED grand-format 95 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 10 m inclus
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2551.04.001		Voyant de contrôle, 4 lampes (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2551.50.002		Voyant de contrôle, 3 lampes (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2564.10.001		Programme de service PC (conception de l'image d'impression, enregistrement de données, configuration de l'imprimante)
2564.20.002		Scale Connecting Plus, programme logiciel pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2564.20.005		Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC (avec code d'accès)
2564.50.001		Logiciel de calcul des prix pour l'étiquetage des prix
2564.20.006		Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution monoposte pour SAP GUI via RS 232, USB ou Ethernet
2564.20.010		Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution serveur via Ethernet
2557.40.005		Batterie avec circuit de charge monté pour un fonctionnement sans alimentation électrique Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2557.25.002		Adaptateur UK
2557.25.004		Adaptateur US
2512.06.004		Plaque signalétique imprimée