

HENKOVAC OPERCULEUSE À BARQUETTES:

MACHINE QUI DEMANDE UN INVESTISSEMENT MINIME,
FACILE À PROGRAMMER ET **TRÈS FLEXIBLE...**

*Machine parfait pour les restaurants, l'industrie hôtelière,
des commerçants et traiteurs.*

Les operculeuses TPS à barquettes ont été conçues pour conditionner des produits alimentaires. Faible investissement, programmation simple et flexibilité expliquent la popularité de ces machines. Les moules peuvent être changés facilement sans outillage grâce au système unique de "changement facile de moules". Le sensor entièrement automatique contrôle le vide et l'injection de gaz ce qui permet de créer une atmosphère parfaite à l'intérieur du conditionnement.

"FLEXIBLE ET FACILE À UTILISER"



OPERCULEUSE TPS XL



OPERCULEUSE TPS MINI



OPERCULEUSE TPS MICRO

CARACTÉRISTIQUES TRAY SEALERS

	MACHINE DIMENSION	HAUTEUR DE TRAVAIL	POMPE	TEMPS DE CYCLE	TENSION*	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	PRESSION DE L'AIR REQUISE	POIDS
TPS XL	580 x 730 x 1300	850	21 m³	25-30 sec	400V-3-50 Hz	1,5 kW	6bar -20 ltr p. min	150 kg
TPS MINI	380 x 640 x 670	modèle de tables	8 m³	25-30 sec	400V-3-50 Hz	0,45 kW	6bar -20 ltr p. min	50 kg
TPS MICRO	500 x 580 x 660	modèle de tables	x	10 sec	230V-1-60 Hz	0,3 kW	x	30 kg
	DIMENSION MAXIMALE DES BARQUETTES	HAUTEUR MAXIMALE DES BARQUETTES	MAXIMALE DU FILM	LE DIAMÈTRE MAXIMAL DU ROULEAU DE FILM	DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU ROULEAU DE FILM			
TPS XL	395 x 290	120	400	250	toute dimension			
TPS MINI	366 x 180	50	265	250	toute dimension			
TPS MICRO	340 x 270	100	350	250	toute dimension			

Dimensions en mm *Les machines peuvent être livrées avec toutes les tensions requises dans le monde

DIMENSIONS MAXIMALES DES BARQUETTES

CONFIGURATION DU MOULE	TPS MICRO (LXPXH)	TPS MINI (LXPXH)	TPS XL (LXPXH)	
1:1	340 x 270 x 100	265 x 180 x 90	395 x 290 x 120	
1:2	170 x 270 x 100	180 x 120 x 90	195 x 290 x 120	
2:1	x	265 x 80 x 90	395 x 140 x 120	
2:2	170 x 135 x 100	135 x 95 x 90	195 x 140 x 120	
1 x rond	x	Ø 165 x 90	Ø 290 x 120	
2 x rond	x	Ø 120 x 90	Ø 195 x 120	

Dimensions en mm

OPTIONS TPS XL

- > 40 m³ Pompe à vide
- > 21 m³ Pompe à vide protégée contre l'oxygène
- > Compresseur
- > Système d'enroulement du film
- > Filtre du liquide
- > Table latérale