



834 EPB



4
3
8

Trancheuse verticale automatique

- Couper des tranches ultra-fines aux plaques de 5 mm
- Découpe, empilement aligné et distribution en éventail automatiques
- Dispositif d'affûtage intégré: la lame peut être rapidement et facilement affûtée
- Options: livrable avec revêtement en Téflon
- Livrable avec convoyeur et/ou table roulante

Deko 834 EPB

Matériaux

Acier inoxydable 303/304 pour toutes les parties qui entrent en contact avec les aliments.
Aluminium anodisé.

Dimensions

Dimensions d'encombrement: (Long. x Larg.) 500 x 400 mm.
Dimensions extérieures: (Long. x Larg. x Haut.) 740 x 900 x 590 mm.

Dimensions plateau porte-produit: (Long. x Larg.) 460 x 240 mm modèle standard.
Basculant et amovible.



Dispositif d'affûtage: Amovible et intégré dans la trancheuse. La lame peut être rapidement et facilement affûtée.

Capacité de coupe: 190 mm pour les produits ronds.
190 x 190 mm pour les produits carrés.
195 x 190 mm pour les produits rectangulaires.
Longueur maximale : 460 mm.

Lame: Ø 296 mm.
Vitesse de lame: 280 tours/min.
Lame circulaire au chromage dur spécial.
Livrabale en acier inoxydable, Téflon et lame crantée.

Réglage de l'épaisseur: Progressif de 0 à 5 mm.

Vitesses: Vitesse réglable 25 – 45 ou 55 mouvements par minute.

Régler sur: Empiler – hauteur de pile maximale 70 mm.
Distribution en éventail.
La distance entre les tranches est réglable.
Longueur maximale de la distribution en éventail 280 mm.
Réglage continu.

Guide-aliment: Maintient le produit à sa place.
De ce fait, pertes minimales à la découpe.

Nettoyage: Transporteur, dispositif de dépose, trancheur de restes, plaque à broches de retenue, plaque de lame et plateau collecteur de tranches sont amovibles.



Modèles et Options

834 EPB Convoyeur Ce modèle est livré avec un:
• Petit convoyeur d'une longueur de 750 mm ou un
• Grand convoyeur d'une longueur de 1400 mm.

834 EPB Téflon: Ce modèle est équipé d'un revêtement Téflon de haute qualité pour les parties qui entrent en contact avec les aliments. Particulièrement approprié pour le fromage.

834 EPB Téflon Convoyeur: Similaire au 834 EPB Téflon mais équipé d'un petit ou d'un grand convoyeur.

Table roulante: Tous les modèles de trancheuses peuvent être livrés avec une table roulante.

Moteur: 0,180 kW – 1 régime – transmission par courroie.
1400 tours/minutes
IP 23
Équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence.

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 6 ampères
400V – 50Hz 3 Phases 0,6 ampères
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 ampères

Niveau sonore: < 60 dB (A)

Poids: 93 kg.

Conforme à: Directive CE 98/37/CEE
• Norme européenne : EN 60204-1:1992
EMCL 89/336/CE
• EN 50081-1-1992
• EN 50082-1:1992 Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène EN 1974:1998

Garantie: 12 mois à compter de la livraison.
Ne s'applique pas aux pièces sujettes à l'usure.