



Indicateur

3010

- ▶ Homologué classe III, résolution jusqu'à 10 000 e
- ▶ Plage de pesée 0 – 120 000 kg
- ▶ Indice de protection IP 40 pour les environnements de travail secs ou IP 67 pour environnements de travail difficiles
- ▶ Commande aisée 10 touches



Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Modèle	Indice de protection
3010.02.001 Indicateur de base	Oui	-	IP 40
3010.02.001-5er Indicateur de base	No	-	IP 40
3010.02.002 Indicateur de base	Oui	-	IP 67
3010.02.002-5er Indicateur de base	No	-	IP 67
3010.02.003 Indicateur de base	Oui	Zone EX 2/22	IP 67
3010.02.003-5er Indicateur de base	No	Zone EX 2/22	IP 67
3010.32.001 Indicateur de base	Oui	Indicateur dans un boîtier en acier inoxydable	IP 42
3010.32.001-5er Indicateur de base	No	Indicateur dans un boîtier en acier inoxydable	IP 42
3010.22.001 Indicateur de base	Oui	Mobile, avec batterie	IP 67
3010.22.001-5er Indicateur de base	No	Mobile, avec batterie	IP 67

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2503.30.004		Support de table (en liaison avec le support mural/support)
2792.40.001		Mémoire alibi micro-SD 4GB, en kit (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2792.40.002		Mémoire micro SD 4GB, montée (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2563.21.001		Interface RS 232 en kit
2563.21.002		Interface RS 232 montée
2563.21.005		3. Interface RS 232, en kit
2563.21.006		3ème interface RS 232, montée
2550.03.002		Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2550.00.008		Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 à 10 m
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec dispositif de coupe, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermodirect) RS 232
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermodirect / thermotransfert)
2795.14.005		Imprimante matricielle, largeur de papier jusqu'à 76 mm (9 aiguilles), RS 232
2553.20.003		Scanner manuel raccordé par câble, support de table et bloc d'alimentation inclus
2553.23.002		Scanner radio Bluetooth™, batterie, station de base, câble RS 232 et bloc d'alimentation inclus
2550.03.007		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m
2550.00.009		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m à 10 m

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2550.03.010	Câble de données pour scanner / Precisa / imprimante 2795.20, longueur de câble 2 m
2563.47.001	Interface USB en kit
2563.47.002	Interface USB montée
2550.03.011	Câble de données USB, connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2563.49.001	Module d'interface RS 422 / RS 485 en kit
2563.49.002	Module d'interface RS 422 / RS 485 monté
2554.40.004	Point de mesure en kit
2554.40.005	Point de mesure monté
2550.05.001	Connexion enfichable avec puce d'identification en kit, point de séparation homologué entre balance et afficheur par ex. pour montage au sol
2550.05.002	Connexion enfichable avec puce d'identification montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur, par ex. pour montage au sol
2550.05.004	Connexion enfichable avec puce d'identification, fiche de raccordement droite D = 20 mm montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur
2552.40.001	Boîtier de relais (Module I/O exigé) 2 sorties / 4 entrées
2552.41.002	Boîtier de relais (Module I/O exigé) + bloc d'alimentation 6 sorties/ 4 entrées
2563.48.002	Interface Ethernet IP (CIP) 3010
2563.44.003	Interface analogique en kit
2563.44.004	Interface Ethernet montée

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2561.40.003	Convertisseur DC / DC 12 V - 60 V en kit avec câble de 5 m
2561.40.004	Convertisseur DC / DC 60 V monté avec câble de 5 m
2570.01.001	Alimentation électrique UK montée
2570.01.002	Alimentation électrique US montée
2570.01.003	Alimentation électrique CH montée
2563.00.008	 Intégration clavier USB, pour interface RS 232 de la balance sur interface PC USB (câble de données supplémentaire, 9 broches connexion 30xx – PC requis)
2550.03.020	Convertisseur USB sur RS 232
2564.20.006	Logiciel de connexion de la balance à SAP R / 3 via RS 232, USB ou Ethernet
2564.10.003	CD programme de service PC configuration du format d'impression, ensemble de données, réglage de l'imprimante (compatible jusqu'à Win 10)
2562.01.004	 Afficheur LED grand-format 100 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 10 m inclus
2562.12.001	 Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2551.50.001	 Voyant de contrôle tricolore 30xx, câble de raccordement 1,5 m (module d'entrée / sortie requis)
2551.40.001	 Voyant de contrôle tricolore 30xx, câble secteur de 2 m, câble de raccordement 1,5 m (module d'entrée / sortie requis)
2563.40.011	Module I / O, en kit pour voyant tricolore 2551.50.001
2563.40.012	Module I / O, monté pour voyant tricolore 2551.50.001
2504.10.001	Colonne avec plaque de base 200 x 200 mm peint, hauteur ~1 150 mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2504.11.001	Infrastructure colonne, peint 390 x 390 mm
2504.20.001	Colonne au sol avec plaque de base 200 x 200 mm, acier inoxydable, hauteur ~1 150 mm
2504.21.001	Infrastructure colonne, acier inoxydable, 390 x 390 mm
2512.09.001	Plaque signalétique, vierge
2512.09.002	Plaque signalétique imprimée
5751.01.001	Configuration du format d'impression sur mesure
5751.01.002	Configuration de l'ensemble de données sur mesure
5751.01.004	Mise en œuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mise à disposition
2563.20.004	Module relais I / O, en kit avec douille et raccord de câble vissé
2563.20.006	Module d'E/S installé avec raccord de câble
2563.20.007	Module PNP d'entrée / sortie en kit avec douille et raccord de câble vissé
2563.20.009	Module PNP d'entrée / sortie, monté avec raccord de câble vissé
2563.42.007	 Profibus DP, en kit
2563.42.008	 Profibus DP, installé
2563.45.005	Interface Ethernet montée, câble patch de 10 m inclu
2563.45.004	Interface Ethernet en kit, câble patch de 10 m inclus

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2563.42.006	Profinet (2 ports), installé, module inclus
2563.42.005	Profinet (2 ports), en kit, module inclus
2504.08.006	 Support de table en acier inoxydable, enfichable, hauteur = 400 mm
2504.08.007	Raccourcissement de la colonne de table à H = 200 mm (en combinaison avec colonne de table)
2563.10.012	Module WLAN compris l'antenne, montée
2563.10.013	Module WLAN compris l'antenne, en kit
2563.12.003	Interface Bluetooth® avec antenne, montée
2563.12.004	Interface Bluetooth® avec antenne, en kit
2550.03.010	Câble de données pour scanner / Precisa / imprimante 2795.20, longueur de câble 2 m
2503.30.007	
2550.03.029	Kit d'équipement complémentaire pour 1ère interface RS 232
2564.20.014	
2563.45.009	Interface Ethernet montée avec câble de raccordement de 10 m (CAT. 7)
2563.45.008	Interface Ethernet en kit avec câble de raccordement de 10 m (CAT. 7)
2563.28.001	Interface EtherCAT en kit