Indicateur

3035plus

- Homologué classe III jusqu'à 10 000 e
- Indice de protection IP 67
- Fonctions utilisateur étendues
- Serveur web
- Module de base de données
- Client DHCP

Caractéristiques

Le terminal étalonnable 3035plus est la solution idéale pour les applications de communication à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que dans les zones de production, d'entreposage et d'expédition. Parmi les autres domaines d'application, citons les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique, ainsi que les industries électrique, de la construction et du métal.

Caractéristiques

- Homologable classe III jusqu'à 10.000 e
- Indice de protection IP 67
- 10 programmes utilisateurs : Pesage et tarage, totalisation et préparation de commande, comptage, contrôle, classification, formulation, mesure neutre, pesage de véhicules, commutation dynamique, pesage en pourcentage
- 32 touches, saisie alphanumérique
- Mémoire fixe pour 999 valeurs fixes par mémoire ou module de base de données jusqu'à 50.000 mémoires fixes pour les applications Compter (Ref.-Fix), Contrôler (Kontr.-Fix) et Classifier (Klass.-Fix), (option pour le terminal 3035plus)
- 4 mémoires de données d'organisation, par ex. pour les numéros d'article, de client ou de bon de livraison, 6 lignes de 35 caractères chacune
  Boîtier
- Boîtier compact en acier inoxydable 1.4301, indice de protection IP 67, convient aux environnements difficiles
- Bloc d'alimentation intégré 100-240 V, 50 / 60 Hz, longueur du câble: 2,3 m
- Compensation de pression avec membrane perméable au gaz

Ecran & clavier

- Écran de couleur grand-format TFT 5,7″ (QVGA 320 x 240 pixels)
- Couleur d'arrière-plan réglable (vert, blanc, bleu clair, jaune, bleu, magenta et rouge), rétroéclairage réglable de 30 à 100 %
- Voyant de contrôle tricolore
- Hauteur des chiffres : 11 mm
- Clavier membrané avec saisie alphanumérique des touches pour une utilisation confortable

Options de raccordement

- 3 points de mesure analogiques internes possibles
- Fonction de calibrage avec contrôle direct du poids et fixation ultérieure de 3 points d'appui dans le processus de calibrage
- Raccordement d'une balance de référence numérique via interface RS 232 possible

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Modèle
3035.11.001 Indicateur	Oui	RS 232, interface Ethernet incluse, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi
3035.11.001-5er Terminal	No	RS 232, interface Ethernet incluse, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi
3035.11.002 Indicateur	Oui	USB, interface Ethernet incluse, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi
3035.11.002-5er Terminal	No	USB, interface Ethernet incluse, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi
3035.31.001 Indicateur	Oui	RS 232, y compris interface Ethernet, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi, installation en armoire de commande
3035.31.001-5er Terminal	No	RS 232, y compris interface Ethernet, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi, zone EX 2/22
3035.11.003 Indicateur	Oui	RS 232, y compris interface Ethernet, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi, zone EX 2/22
3035.11.003-5er Terminal	No	RS 232, y compris interface Ethernet, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi, zone EX 2/22
3035.11.004 Indicateur	Oui	USB, y compris interface Ethernet, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi, zone EX 2/22
3035.11.004-5er Terminal	No	USB, y compris interface Ethernet, câble de raccordement de 10 m et mémoire de données/alibi, zone EX 2/22

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2504.08.007		Raccourcissement de la colonne de table à H = 200 mm (en combinaison avec colonne de table)
2563.28.002		Interface EtherCAT montée
2563.28.001		Interface EtherCAT en kit
2563.10.012		Module WLAN compris l'antenne, montée
2563.10.013		Module WLAN compris l'antenne, en kit
2563.12.003		Interface Bluetooth® avec antenne, montée
2563.12.004		Interface Bluetooth® avec antenne, en kit
2550.03.010		Câble de données pour scanner / Precisa / imprimante 2795.20, longueur de câble 2 m
2563.27.003		Module de base de données 3035plus (extension des enregistrements à sauvegarder lors du comptage, du contrôle et de la classification de 999 à 50.000 ou enregistrement des données sur un fichier)
2503.30.008		Support mural/pied 30xx, acier inoxydable (nécessaire pour colonne de table et de sol)
2503.30.004		Support de table (en liaison avec le support mural/support)
2504.08.006		Support de table en acier inoxydable, enfichable, hauteur = 400 mm
2504.10.001		Colonne avec plaque de base 200 x 200 mm peint, hauteur ~1 150 mm
2504.11.001		Infrastructure colonne, peint 390 x 390 mm
2504.20.001		Colonne au sol avec plaque de base 200 x 200 mm, acier inoxydable, hauteur ~1 150 mm
2504.21.001		Infrastructure colonne, acier inoxydable, 390 x 390 mm

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2792.40.001	Mémoire alibi micro-SD 4GB, en kit (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2792.40.002	Mémoire micro SD 4GB, montée (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2550.05.001	Connexion enfichable avec puce d'identification en kit, point de séparation homologué entre balance et afficheur par ex. pour montage au sol
2550.05.002	Connexion enfichable avec puce d'identification montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur, par ex. pour montage au sol
2550.05.004	Connexion enfichable avec puce d'identification, fiche de raccordement droite D = 20 mm montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur
2563.21.002	Interface RS 232 montée
2550.03.002	Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2550.00.008	Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 à 10 m
2563.21.001	Interface RS 232 en kit
2550.03.029	Kit d'équipement complémentaire pour 1ère interface RS 232
2563.21.006	3ème interface RS 232, montée
2563.21.005	3. Interface RS 232, en kit
2550.03.011	Câble de données USB, connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2550.03.026	Jeu de câbles USB dans l'appareil, en kit / monté
2563.49.002	Module d'interface RS 422 / RS 485 monté
2563.49.001	Module d'interface RS 422 / RS 485 en kit

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2563.20.004		Module relais I / O, en kit avec douille et raccord de câble vissé
2563.20.005		Module relais I / O, monté avec douille
2563.20.008		Module PNP d'entrée / sortie, monté avec douille
2563.20.009		Module PNP d'entrée / sortie, monté avec raccord de câble vissé
2564.10.003		CD programme de service PC configuration du format d'impression, ensemble de données, réglage de l'imprimante (compatible jusqu'à Win 10)
2564.20.002		Logiciel PC Scale Connecting, programme informatique complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2564.20.005		Logiciel PC Scale Connecting Plus, programme informatique complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC (avec code de déverrouillage
2564.20.006		Logiciel de connexion de la balance à SAP R / 3 via RS 232, USB ou Ethernet
2550.03.027		Câble adaptateur pour clavier PC / enregistreur de données
2550.03.020		Convertisseur USB sur RS 232
2562.01.004		Afficheur LED grand-format 100 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 10 m inclus
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermodirect / thermotransfert)
2795.14.005		Imprimante matricielle, largeur de papier jusqu'à 76 mm (9 aiguilles), RS 232
2550.03.007		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m
2550.00.009		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m à 10 m

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.03.028		Câble d'imprimante USB avec prise de courant 4 broches, longueur de câble 1,8 m
2553.20.003		Scanner manuel raccordé par câble, support de table et bloc d'alimentation inclus
2553.23.002		Scanner radio BluetoothTM, batterie, station de base, câble RS 232 et bloc d'alimentation inclus
5751.01.001		Configuration du format d'impression sur mesure
5751.01.002		Configuration de l'ensemble de données sur mesure
5751.01.004		Mise en œuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mise à disposition
2570.01.001		Alimentation électrique UK montée
2570.01.002		Alimentation électrique US montée
2570.01.003		Alimentation électrique CH montée
2512.07.001		Plaque signalétique, vierge
2512.07.002		Plaque signalétique, avec inscriptions
2550.03.025		Interface Ethernet montée, câble patch de 10 m inclus
2550.03.024		Interface Ethernet en kit, câble patch de 10 m inclus
2563.25.002		Profibus DP, monté
2563.25.001		Profibus DP, en kit
2563.26.001		Profinet (2 ports), en kit, module inclus

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2563.26.002		Profinet (2 ports), monté, module inclus
2550.03.023		Câble de données pour vibrateur sur 3035
2550.03.031		Câble de données pour Sartorius sur 3035, connecteur circulaire
2550.03.036		Câble de données pour Sartorius sur 3035, 25 broches
2550.03.032		Câble de données pour Radwag sur 3035
2554.10.002		Point de mesure monté
2554.10.005		Point de mesure monté (Point de mesure pour type de filtre 3)
2554.10.001		Point de mesure en kit
2554.10.004		Point de mesure en kit (Point de mesure pour type de filtre 3)
2563.20.006		Module d'E/S installé avec raccord de câble
2563.20.007		Module PNP d'entrée / sortie en kit avec douille et raccord de câble vissé
2564.12.002		CD programme d'utilisateur PC pour transmission des valeurs fixes (compatible avec Windows 7, 8, 10)
2551.50.001		Voyant de contrôle tricolore 30xx, câble de raccordement 1,5 m (module d'entrée / sortie requis)
2563.20.010		Module I / O, en kit pour voyant tricolore 2551.50.001
2563.20.011		Module I / O, monté pour voyant tricolore 2551.50.001
2551.20.001		Voyant de contrôle tricolore 30xx, câble secteur de 2 m, câble de raccordement 1,5 m (module d'entrée / sortie requis)

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec dispositif de coupe, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermodirect) RS 232
2552.30.001		Boîtier de relais (Module I/O exigé) 2 sorties / 4 entrées
2552.31.001		Boîtier de relais (Module I/O exigé) + bloc d'alimentation 6 sorties/ 4 entrées
2550.03.010		Câble de données pour scanner / Precisa / imprimante 2795.20, longueur de câble 2 m
2507.01.003		Capot de protection
2564.00.004		Clé USB 4 Go pour l'application Enregistreur de données