



Indicateur

3810

- ▶ Non homologable
- ▶ Indice de protection IP 42 ou IP 67
- ▶ Écran LC rétroéclairé, hauteur des chiffres : 25 mm
- ▶ Unités de poids en g, kg ou lb



Caractéristiques

- ▶ Nonhomologable, résolution jusqu'à 32 000 d, comportement à l'arrêt rapide et stable (filtre de type 3)
- ▶ Indice de protection IP 42 ou IP 67
- ▶ Écran LC rétroéclairé, hauteur des chiffres : 25 mm
- ▶ Commande à 5 touches avec touche F librement paramétrable
- ▶ Dimensions : 303 x 95 x 57 mm
- ▶ Fonctions : Pesage, tarage, pesage plus/moins, pesage, maintien, réglage du filtre utilisateur, impression/EDV avec image d'impression variable, tare automatique
- ▶ Calibrage utilisateur interne pour adaptation au site
- ▶ Unités de poids en g, kg ou lb
- ▶ Interface USB type B intégré (port série virtuel)
- ▶ Autres emplacements pour interfaces optionnelles, comme :
WLAN / Bluetooth® avec antenne
Interface USB pour l'interface clavier
- ▶ Fonctionnement sur secteur : 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Fonctionnement sur piles (6x piles AA) ou sur accu en option avec pack d'accu et chargeur secteur (durée de l'accu env. 50 heures en fonction des réglages)
- ▶ Support mural / colonne en option

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Modèle	Indice de protection
3810.01.001 Indicateur	No	Non homologable, avec interface sériele USB virtuelle	IP 42
3810.01.001-5er Terminal	No	Non homologable, avec interface sériele USB virtuelle	IP 42
3810.01.101 Indicateur	No	Non homologable, avec interface sériele USB virtuelle	IP 67
3810.01.101-5er Terminal	No	Non homologable, avec interface sériele USB virtuelle	IP 67

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.00.008		Câble de données informatique 2-10 m, 5-9 broches
2550.03.011		Câble de données USB, connexion 38xx (IP 67) - PC, longueur du câble : 2 m
2563.10.011		Module WLAN configuré, y compris l'antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2563.12.002		Interface Bluetooth® avec antenne interne (Module 2563.50.00x / 2558.06.001 nécessaire) Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
5751.01.002		Configuration sur mesure du format de données à transférer
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes, largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermo direct)
2550.03.010		Câble d'imprimante, 5 pol. - 9 pol., 2 m (pour imprimante 2795.20.001)
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec découpeur, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermo direct)
2795.14.005		Imprimante à ruban, largeur du papier jusqu'à 76 mm (9 broches)
2550.03.007		Câble d'imprimante, 5 pol. - 25 pol., 2 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
2550.00.009		Câble d'imprimante, 5 pol. - 25 pol., 2-10 m (pour imprimante 2795.12.002 / 2795.14.005)
5751.01.001		Configuration sur mesure du format d'impression
5751.01.004		Mise en oeuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mises à disposition Afficheur LED grand-format 95 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 10 m inclus
2562.01.004		
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2564.10.001		Programme de service PC (conception de l'image d'impression, enregistrement de données, configuration de l'imprimante)

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2564.20.006	Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution monoposte pour SAP GUI via RS 232, USB ou Ethernet
2564.20.010	Logiciel de connexion de la balance à SAP R/3 solution serveur via Ethernet
2557.40.005	Batterie avec circuit de charge monté pour un fonctionnement sans alimentation électrique Les options doivent, le cas échéant, être commandées en même temps. Une intégration ultérieure n'est pas possible.
2557.25.002	Adaptateur UK
2557.25.004	Adaptateur US
2564.20.014	
2507.02.005	■ ■
2507.02.006	■ ■
2564.10.003	